

KZD705

Base de detector de incendio con conexión a tierra para tubo visto.

General

La KZD705 es una base de detector universal de 5 contactos con entrada de tubo visto para utilizar con la serie de detectores KL700/Dx300 y KL700A/Dx1500 de UTC. Además de la base normal y los conectores de indicador remoto, KZ705 consta también de un terminal de conexión a tierra adicional que permite terminaciones fáciles con un posible cable blindado. Esta base permite la entrada trasera de cable y la entrada lateral mediante un conducto de 25mm.



Details

- Sensible a la polaridad
- Base universal adecuada para los detectores convencionales y analógicos
- Terminal a tierra adicional disponible
- Contacto de indicador remoto disponible
- Entrada de cable trasera o lateral
- Soporta entrada directa de conductos de 25mm para instalaciones superficiales

KZD705

Base de detector de incendio con conexión a tierra para tubo visto.

Technical specifications

Físico

Dimensiones físicas 124 x 40 mm (Ø x h)

Peso neto 60 g

Medioambiental

Temperatura de funcionamiento -10 to +70°C

Temperatura de almacenamiento -10 to +70°C

Humedad relativa 10 to 95% noncondensing

Entorno Interior

Dimensions (Ø x h)

124 x 40 mm

Weight

60 g

Operating voltage

-

Current consumption

-

Isolation current

-

Isolation resistance

-

Environmental characteristics

Operating temperature -10°C to 70°C

Storage temperature -10°C to 70°C

Relative humidity (non-condensing) 10 to 95%

