

Accessori - Accessories

BXM24

Stazione di alimentazione

- Alimentatore switching controllato a microprocessore
- Ingresso: 230 Vac $\pm 10\%$ - 50/60 Hz
- Stabilità: $\pm 1\%$
- Controllo costante dell'alimentatore switching con disconnessione in caso di guasto o anomalia
- Controllo costante dell'accumulatore con disconnessione in caso di guasto o anomalia
- Controllo presenza, carica e efficienza degli accumulatori
- 2 uscite indipendenti protette da fusibile (solo versione "-U")
- 1 uscita relè per il guasto
- Bus di comunicazione con centrali serie 400 (solo versione "-B")
- Compensazione della carica della batteria in funzione della temperatura
- Accumulatori allocabili: due da 12 Vdc - 17 Ah



Power supply station

- *Microprocessor-controlled switching power-supply*
- *Input voltage: 230 Vac $\pm 10\%$ 50/60 Hz*
- *Stability: $\pm 1\%$*
- *Continuous monitoring of the switching power supply with cutout in the event of fault or irregularity*
- *Continuous monitoring of the battery with cutout in the event of fault or anomaly*
- *Test for checking the battery presence, level and the efficiency*
- *3 independent outputs protected by thermal fuse*
- *Tamper and pull-off switches*
- *Mains failure open-collector outputs*
- *Battery compartment: two of 12 Vdc - 17 Ah*

ARTICOLO ARTICLE	USCITA (Vdc) OUTPUT (Vdc)	CORRENTE (A) CURRENT (A)	DIMENSIONI (lxhxp) DIMENSIONS (WxHxD)	PESO (senza accumulatore) WEIGHT (without batt.)
BXM24/25-U	27,6	2,5 max	383x408x97 mm	5 Kg
BXM24/50-U	27,6	5,0 max	383x408x97 mm	5 Kg
BXM24/25-B	27,6	2,5 max	383x408x97 mm	5 Kg
BXM24/50-B	27,6	5,0 max	383x408x97 mm	5 Kg

BAQ

Alimentatori switching

- Alimentatori caricabatteria
- Dimensioni contenute
- Ingresso: 230 Vac $\pm 10\%$ - 50/60 Hz
- Conforme alla norma EN 60950
- Classe di isolamento I
- Stabilità migliore dell'1% a pieno carico
- Protezione ai sovraccarichi
- Protezione ai cortocircuiti.
- Tensione di uscita controllata in temperatura mediante sonda termica (BAQ60T24)



Switching power supplies

- *Switching supply/battery-charger*
- *Compact size*
- *Input voltage: 230 Vac $\pm 10\%$ 50/60 Hz*
- *Meets EN60950 standard*
- *Insulation class I*
- *Stability over 1% with full load*
- *Overload protection*
- *Short-circuit protection*

ARTICOLO ARTICLE	USCITA (Vdc) OUTPUT (Vdc)	CORRENTE (A) CURRENT (A)	DIMENSIONI (lxhxp) DIMENSIONS (WxHxD)	PESO WEIGHT
BAQ35T24	27,6	1,5 max*	130x38x100 mm	389 gr
BAQ60T24	27,6	2,5 max*	166x38x98 mm	500 gr
BAQ140T24	27,6	5 max*	205x100x408 mm	760 gr

* (C.A. 12.00179 IMG)



Distributed by:

BENTEL SECURITY srl

Via Gabbiano 22, Zona Industriale
S. Scolastica - 64013 Corropoli (TE) Italy
Tel. +39 0861 839060 Fax. +39 0861 839065
www.bentelsecurity.com info@bentelsecurity.com